

SF-IPD811WA-8P-HV-BLACK

Cámara IP 8 Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compresión H.265+ / H.265

Lente fija 2.8 / WDR

Detección de movimiento 2.0

Impermeabilidad IP67, Antivandálica

IK08



Safire

Cámara IP Domo

Gama PRO

1/2.8" Progressive Scan CMOS

8 Mpx (3840×2160)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Micrófono

Alarma

WDR

3D-DNR

IR Cut

Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0

Detección de rostro

Grabacion en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Antivandálica IK08

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840×2160)
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6 Color
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Lente	Fija 2.8 (H:110°, V: 56.7°)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Tasa Main Stream	8Mpx (1~20 FPS), 6Mpx/4Mpx/1080p/720p (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	Sub-Stream: 640x480, 640x360 (1 ~ 25 FPS) Third Stream: 640x480, 640x360 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea intrusión entrada / salida de región
Truesense 2	Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región Truesense, Face capture no pueden estar activos a la vez
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense, Face capture no pueden estar activos a la vez
Día / Noche	Filtro ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	RJ45 10/100 BaseT
Alarmas	1 IN / 1 OUT (Max. 24 VAC, 20mA)
Audio	1 IN / 1 OUT
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.22A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 8W
Grado de protección	IP67, Antivandálica IK08
Material	Base: aluminio, carcasa: plastico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	72.6 mm (Al) x 113.6(Ø) mm
Peso	400 g